



RW Oil motor
Lubricants Antifreeze
Industrial Marine

RW TRUCK FORCE R6 X 10W-40

ОПИСАНИЕ

RW Truck Force R6 X 10W-40 – синтетическое моторное масло с увеличенными межсервисными интервалами на основе базовых масел групп III и V по API. Благодаря усиленной рецептуре, достигается превосходная окислительная стабильность, усиленные антифрикционные свойства и мощный потенциал.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тяжелонагруженные дизельные двигатели магистрального и городского коммерческого транспорта.
- Тяжелонагруженные дизельные двигатели горнодобывающей и строительной техники: экскаваторы, погрузчики, самосвалы, бульдозеры и т.д.
- Тяжелонагруженные дизельные двигатели лесной и сельскохозяйственной техники: харвестеры, форвардеры, комбайны и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенные интервалы замены масла
- Очень высокая окислительная стабильность
- Низкая испаряемость
- Превосходные моющие и диспергирующие свойства, предотвращающие образование отложений в двигателе
- Надежная смазывающая пленка при высоких температурах
- Отличная устойчивость к сдвиговым нагрузкам даже в крайне тяжелых условиях
- Очень надежная защита от износа, коррозии и вспенивания

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA E4-22; API CI-4

Соответствует требованиям: MAN M 3277; DTFR15B120 (MB 228.5); Scania LDF-3; Volvo VDS-3; Mack EO-N Plus; Renault VI RXD; Cummins CES 20078; Cat ECF-2; Deutz DQC IV18

ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя RW™.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35 °С, если не указано иное. Избегать замораживания продукта. Придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел». Рекомендуемый срок хранения – 5 лет.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками или рукавицами.

При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62.

Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.

Не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	RW TRUCK FORCE R6 X 10W-40
Класс вязкости по SAE	SAE J306	10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м³	ISO 12185	858
Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с	ISO 3104	104,51
Кинематическая вязкость при 100°С, мм²/с	ISO 3104	15,48
Индекс вязкости	ISO 2909	157
Динамическая вязкость (CCS) при -25°С, мПа·с	ASTM D5293	5200
Устойчивость к сдвигу Bosch 90 циклов (падение вязкости при 100°С), %	ASTM D7109	6,1
Испаряемость по Noack, %	ASTM D 5800	6,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ISO 2592	242
Температура застывания, °С	ISO 3016	-45
Щелочное число, мг·КОН/г	ASTM D2896	14,3
Сульфатная зольность, %	ASTM D874	1,41

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.