# RW DRIVE FORCE GL5 80W-90 LS

## ОПИСАНИЕ

RW Drive Force GL5 80W-90 LS – всесезонное полусинтетическое масло для тяжелонагруженных мостов с дифференциалами повышенного трения коммерческого транспорта и внедорожной техники.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тяжелонагруженные мосты, в том числе с самоблокирующимися дифференциалами, коммерческого транспорта.
- Тяжелонагруженные мосты, в том числе с самоблокирующимися дифференциалами, горнодобывающей, строительной, лесной и сельскохозяйственной техники.
- Мосты легкового транспорта и легких грузовиков.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая окислительная стабильность
  Высокая окислительная стабильность обеспечивает длительный срок службы смазочного материала и предотвращает образование отложений.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации
  Отличная текучесть при низких температурах обеспечивает плавную работу зубчатых передач при холодном пуске..
- Высокая несущая способность
  Высокая несущая способность обеспечивает надежную защиту и длительный срок службы зубчатых передач.
- Отличные фрикционные свойства
  Обеспечивают эффективную работу дифференциалов повышенного трения.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Соответствует требованиям: API GL-5 (LS), Mil-L-2105D; ZF TE-ML 05C

## ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя RW™.

## ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35 °C, если не указано иное. Избегать замораживания продукта. Придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел». Рекомендуемый срок хранения – 5 лет.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами или перчатками.
При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62.
Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.

Не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.

## ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД | RW DRIVE FORCE GL5 80W-90 LS |
|---|---|---|
| Класс вязкости по SAE | SAE J306 | 80W-90 |
| Плотность при 15 °C, кг/м³ | ISO 12185 | 875 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с | ISO 3104 | 144,80 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с | ISO 3104 | 16,25 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 | 119 |
| Вязкость при температуре минус 26°C, мПа·с | ASTM D 2983 | 81 000 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ISO 2592 | 236 |
| Температура застывания, °C | ISO 3016 | -35 |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.