



RW **Oil** **motor**
Lubricants Antifreeze
Industrial Marine

RW HYDRAULIC

ОПИСАНИЕ

RW Hydraulic – гидравлическая жидкость на основе минерального базового масла глубокой очистки. Продукт обеспечивает превосходную защиту и стабильную работу гидравлических систем промышленного оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Промышленные гидравлические системы**
RW Hydraulic подходит для применения в различных промышленных гидравлических системах.
- **Судовые гидросистемы**
Подходит для судовых гидравлических систем, требующих применения гидравлической жидкости класса ISO HM.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Отличная защита от износа и коррозии**
Хорошо зарекомендовавший себя цинксодержащий пакет противоизносных присадок эффективно работает в самых разных условиях, от низких нагрузок до самых жестких условий с высокой нагрузкой. Прекрасные результаты различных тестов на поршневых и пластинчатых насосах, демонстрируют способность RW Hydraulic продлевать срок службы узлов гидравлической системы.
- **Эффективность работы оборудования**
RW Hydraulic быстро отделяет воздух без излишнего образования пены способствуя эффективной передаче энергии гидравлической системой и минимизируя влияние окислительных процессов, вызываемых кавитацией, на срок службы жидкости и оборудования.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

DIN 51524-2 HLP; ISO 11158 HM

ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя RW™.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35 °С, если не указано иное. Избегать замораживания продукта. Придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел». Рекомендуемый срок хранения – 5 лет.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками или рукавицами.

При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62.

Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.

Не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	RW HYDRAULIC				
Класс вязкости по ISO	ISO 3448	32	46	68	100	150
Плотность при 15 °С, кг/м³	ISO 12185	860	865	875	880	885
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ISO 3104	32,00	46,00	68,00	100,00	150,00
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с	ISO 3104	5,29	6,65	8,52	11,05	14,40
Индекс вязкости	ISO 2909	95	95	100	95	93
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ISO 2592	205	215	220	223	230
Температура застывания, °С	ISO 3016	-15	-15	-12	-12	-12

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.