



RW **Oil** **motor**
Lubricants Antifreeze
Industrial Marine

RW NevaCool 35 FL

ОПИСАНИЕ

RW NevaCool 35 FL – высокотехнологичная полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость, содержащая полярные соединения и передовые смазывающие присадки. Формула RW NevaCool 35 FL обеспечивает исключительное смазывание, повышая долговечность инструмента и эффективность процессов обработки металлов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- RW NevaCool 35 FL универсальная СОЖ и может использоваться со всеми типами материалов. Лучше всего подходит для обработки черных металлов и нечувствительных алюминиевых сплавов. Подходит для точения, фрезерования, сверления, нарезания резьбы, развертывания и шлифования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Шлифование: 4-6%
- Общие операции обработки: 5-8%
- Тяжелые режимы: 8-15%

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Отличные смазывающие свойства**
Длительный срок службы инструмента, высокая чистота поверхности и эффективность обработки
- **Экономическая эффективность**
Низкий расход на доливку.
- **Длительный срок службы**
Крайне высокая устойчивость к биологическому поражению обеспечивает длительный срок службы рабочей жидкости - более 1 года в индивидуальных системах и более 2 лет в централизованных системах.
- **Исключительная защита от коррозии и износа**
RW NevaCool 35 FL эффективно защищает металлические поверхности от коррозии.

ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя RW™.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35 °С, если не указано иное. Избегать замораживания продукта. Придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел». Рекомендуемый срок хранения – 18 месяцев.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками или перчатками.

При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62.

Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.

Не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	RW NEVACOOOL 35 FL
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ISO 12185	990
Содержание минерального масла, %	-	35
Внешний вид эмульсии	-	полупрозрачная
рН, 5% в деионизированной воде		9,4
Минимальная концентрация ингибирования коррозии, %		3
Коэффициент рефракции	-	1,5

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.