



RW **Oil** **motor**
Lubricants Antifreeze
Industrial Marine

RW NevaCool 40 BFC

ОПИСАНИЕ

RW NevaCool 40 BFC – высококачественная водорастворимая полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость с повышенным содержанием полярных присадок, предназначенная для обработки резанием различных материалов. Не содержит бор, вторичных аминов и формальдегидвыделяющих веществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- RW NevaCool 40 BFC подходит для обработки резанием различных сталей, алюминиевых сплавов и других материалов, где требуется высокая производительность и хорошие смазывающие свойства.
- Продукт подходит для точения, фрезерования, сверления, нарезания резьбы и развертывания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Шлифование: 4-6%
- Общие операции обработки: 5-8%
- Тяжелые режимы: 8-15%

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Отличные смазывающие свойства**
Высокий уровень смазывающих свойств RW NevaCool 40 BFC позволяет продлить срок службы инструмента и улучшить чистоту поверхности.
- **Длительный срок службы**
Крайне высокая устойчивость к биологическому поражению обеспечивает длительный срок службы рабочей жидкости.
- **Исключительная защита от коррозии и износа**
RW NevaCool 40 BFC эффективно защищает металлические поверхности от коррозии. Не оставляет пятен на алюминиевых сплавах.
- **Безопасна и не токсична**
Не содержит бора, вторичных аминов и формальдегидвыделяющих веществ.

ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя RW™.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35 °С, если не указано иное. Избегать замораживания продукта. Придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел». Рекомендуемый срок хранения – 18 месяцев.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками или рукавицами.

При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62.

Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.
Не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	RW NEVACOOOL 40 BFC
Плотность при 15 °С, кг/м ³	1000
Содержание минерального масла, %	40
Внешний вид эмульсии	Голубая
рН, 5% в деионизированной воде	9,1
Минимальная концентрация ингибирования коррозии, %	3
Коэффициент рефракции	1,25

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.